

可燃气体报警器系列

Gas Alarm Series

一氧化碳报警器系列

CO Alarm Series

GS894-C

复合式可燃气体报警器

传感器	电化学、半导体
探测类型	一氧化碳、天然气
一氧化碳灵敏度	200±50PPM
可燃气体灵敏度	7±3%LEL CH4
电源	AC220V±20% 50HZ
报警方式	声、光报警器
报警音量	1米处音量>80dB
报警发光	红色灯光闪烁
预热时间	180秒
响应时间	≤30秒自动恢复
工作温度	0℃~55℃
相对湿度	≤95%
功耗	≤2W
外形尺	130×85×42.7mm
输出功能	电磁阀（可选）

GS869D

带电磁阀输出燃气报警器

检测气体	天然气（CH4）
报警设定值	15%LEL
响应时间	≤30秒 自动恢复
工作电压	AC 220V/50HZ
功耗	≤4W
输出方式	电磁阀（可选）
使用温度	-10℃~+40℃
相对湿度	≤95%
预热时间	100秒
采样方式	自然扩散
报警方式	声、光报警
静音时间	约5分钟
报警音量	1米处音量≥75dB
安装方式	墙壁安装
外形尺寸	115×75×36.3mm

GS819D

一氧化碳报警器

传感器	电化学
探测类型	一氧化碳
工作电压	2节碱性电池
一氧化碳灵敏度	200±50PPM
使用寿命	10年（常温常湿常压）
报警方式	声、光报警器
报警音量	1米处音量>85dB
报警发光	红色灯光闪烁
工作温度	-20℃~+50℃，
相对湿度	≤95%
外形尺寸	120×80.7×37mm

GS831 一氧化碳报警器

灵敏度	100±50PPM
传感器	（电化学）传感器
探测类型	CO(一氧化碳气体)
电源	AC220V±15% 50HZ
报警方式	声、光报警
报警音量	1米处音量>75dB
报警发光	红色灯光闪烁
工作温度	0℃~55℃
相对湿度	≤95%
功耗	≤1.5W
外形尺寸	125×85×41mm
输出功能	燃气切断阀，继电器接点输出

GS834-B 一氧化碳报警器

传感器	（电化学）进口传感器
灵敏度	200±50PPM
探测类型	CO(一氧化碳)
电源	AC220V±20% 50Hz 9V备用电池
报警方式	声、光报警器
报警音量	1米处音量≥75dB
报警发光	红色灯光闪烁
工作温度	0℃~55℃
相对湿度	≤95%
功耗	≤4W
外形尺寸	130×85×43mm
输出功能	无线433MHz，1527格式码

GS816D 一氧化碳报警器

供电电源	DC3V(2×1.5V AA 碱性电池)
待机电流	5分钟平均电流<50uA
报警电流	5分钟平均电流<25mA
安规与环保标准条款	符合GB15322.5标准
灵敏度	50~300ppm报警
音量	1米处音量≥85dB
低电压报警点	<2.6V
静音模式	5分钟报警静音
产品使用寿命	10年（常温常湿常压）
使用环境温度	-10℃~+40℃
使用环境湿度	≤95%
无线工作频率	433MHz
无线传输距离	>100米@空旷地
产品尺寸	95×95×33.7mm

