

GS870D/870W



可燃气体探测报警器

- 采用微处理器控制，高可靠，低误报；现场声、光报警；
- 该款产品具有报警静音和故障自检功能；
- 可接入美天**智能安防系统**

检测气体	CH4（天然气）
报警设定值	15% LEL
响应时间	≤30秒 自动恢复
工作电压	AC220V
功耗	≤2W
工作温度	0℃~55℃
相对湿度	≤93%不结露
使用寿命	3年（常温常湿常压）
预热时间	100秒
采样方式	自然扩散
报警方式	声、光报警
静音时间	约5分钟
报警音量	1米处音量≥75dB
安装方式	墙壁安装
外形尺寸	95×65×25mm



便携式系列 Portable Series

GS705-A

便携式可燃气体探测器

检测气体	液化石油气（丙烷、丁烷）天然气
工作电压	DC 3V（2节AA电池）
报警电流	<140mA
工作温度	-10℃~+55℃
相对湿度	≤95%
运行时间	>10小时
响应时间	≤10秒
LED灯显示	3色信号灯（红、黄、绿）
报警设定值	低浓度报警≤5%LEL 高浓度报警≥15%LEL
报警方式	声、光报警
报警音量	10厘米处音量≥75dB
外形尺寸	230×38×41mm

配件系列 Accessories Series



警笛

可以通过无线信号连接到报警器

电源	AC-DC适配器
报警声音	≥3米处85dB
工作温度	0℃~50℃
环境温度	10%~90%RH
功率消耗	≤1.5W



机械手

工作环境标准：

温度	-25℃~+85℃
湿度	<95%RH
额定电压	DC12V
额定电流	100mA
阀门压力	1.6Mpa
自动阀门 关闭时间	3~10秒
扭矩	10kg.cm~30kg.cm
绝缘电阻	≥20MΩ
耐压	DC600V



电磁阀

适合气体类型：天然气、煤气和液化石油气

标准口径	G3/8英寸，G1/2英寸 G3/4英寸，G1英寸
连接方式	螺纹
打开方式	手控复位
关闭方式	功率脉冲驱动/手动
最大工作压力	100Kpa
防护等级	IP54
响应时间	<0.3s
操作电压	DC9~15V
环境温度	-10℃~+50℃
绝缘电阻	≥5MΩ
主要部件寿命	≥5年
材质	黄铜



敏锐捕捉 无形杀手现原形

可燃气体报警器系列

采用高品质气敏元件，灵敏感应空气中
泄露燃气，当达到一定浓度值时，即刻
发出声光报警，提醒您采取救援措施。



大连美天三有电子仪表有限公司
Dalian Metern Sanyou Electric Instrument Co.,Ltd
地址：辽宁省大连保税区泉南街33号

WWW.METERN.CN
0411-87180672



德国品质 回归中国 | MADE FOR GERMANY RETURN TO CHINA